



Daikin Emura XTH

Innovativ design med inbyggd WiFi

Emura XTH kombinerar design och teknologi för att uppnå en total klimatlösning. Emura XTH finns i två färgval - vit och matt svart. Värmepumpen använder innovativa funktioner för att uppnå det allra bästa inom komfort och energieffektivitet. Emura XTH behåller den nominella effekten ända ner till -25°C.

WiFi finns inbyggt och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smart-phone^{*2}. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Emura XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer^{*3} bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner lukt från exempel tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:

A+++

Modell			Emura XTH 30	
			FTXTJ30AB/AW / RXTJ30A	
Värme	Kapacitet	kW	0,8-7,1	
	Nominell kapacitet	kW	3,2	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,6/5,3/4,8/4,3/3,7	
	COP	kW/kW	5,01	
	Medel	Energiklass		A+++
		SCOP	kW/kW	5,2
		P-design	kW	3,0
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	812
	Kallt	Energiklass		A+
		SCOP		4,1
		P-design	kW	4,4
		Årlig energiförbrukning		2248
	Temperaturinställning värmedrift			10-30 °C
	Kyla	Kapacitet	kW	0,7-4,5
Energiklass			A+++	
SEER		kW/kW	8,75	
P-design		kW	3	
Årlig energiförbrukning		kWh/år	120	
Temperaturinställning kyl drift			18-32 °C	
Funktioner	Generation		Nepura+	
	Dynamisk öppen spis-logik		JA	
	Coanda-effekt		JA	
	Flash streamer		JA	
	3D-luftflöde		JA	
	Värmekamera		JA	
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA	
	WiFi		JA	
	Automatisk återstart		JA	
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	900x305x212	
	Ljudtryck värme (tyst/låg/medel/hög)	dB(A)	19/24/31/41	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Luftflöde värme (tyst/låg/medel/hög)	m3/min	4,5/6,5/7,8/12,3	
	Antal fläkthastigheter	st	6	
	Vikt	kg	11,5	
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376	
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Vikt	kg	42	
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675	
	Driftsområde värme		-30/+18°C	
	Driftsområde kyla		-10/+43°C	
Rek. avsakring	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13		

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. ^{*2}Onecta kräver ett lokalt nätverk. ^{*3}Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

